



FIXNORDIC.DK

Kabeldurchführung Ø160x300 Von FIXNORDIC



DATENBLATT

Kabeldurchführung Ø160x300
Von FIXNORDIC

PRODUKTBESCHREIBUNG

FIXNORDIC Kabeldurchführung Ø160x300

Kabeldurchführung für sichere Durchführung auf dem Dach.

Anwendung

Sichere Kabeldurchdringung für Installationen auf Dächern mit bituminöser Membran oder Folienbahnen, wodurch die Kabel ohne Hindernisse von Kanten und hervorstehenden Konturen gezogen werden können. Sowohl das Rohr als auch die Oberseite sind mit einer EPDM Gummikante ausgestattet. Die Oberseite kann zur leichteren Anpassung von Kabeln und Rohren entfernt werden.

BESTELLUNG

Typ	Warennummer
Kabeldurchführung Ø160x300 1 Schicht	220056-xxx
Kabeldurchführung Ø160x300 2 Schichte	230056-xxx
	Warennummer – Membran
Die Membranübersicht kann unter "Übersicht über Dachbahnen" auf fixnordic.dk gefunden werden	

MATERIALIEN

Oberteil:	Aluminium mit EPDM Gummikante
Rohr:	Edelstahl EN 1.4401 (AISI 316) mit EPDM Gummikante
Flansch:	Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304)
Membran:	Der Typ der integrierten Membran muss auf Bestellung spezifiziert werden

Die Installation und Anwendung muss nach den neuesten Branchenanweisungen erfolgen und die Kompatibilität mit der Membran des Daches muss gewährleistet sein.

TECHNISCHE DATEN

